

Instalación y Mantenimiento

Línea Inox



MODULACIÓN Y CORTE

Nuestros mosaicos vienen presentados sobre una malla plástica que, a través de cortes con cúter, permite generar diferentes módulos según el tamaño o la cantidad que quieras manipular a la hora de pegarlos.

Luego, para amoldarse a los espacios, se cortan con amodadora con disco de corte para porcelanatos.



TERMINACIÓN PASTINA / JUNTA

Para cerrar las uniones podés utilizar pastina para cerámicos.

Nosotros recomendamos pastina tipo Klaukol®.



PEGADO

Podés hacerlo:

> Sobre una pared lisa, con pegamento para cerámica tipo Klaukol®.

> Sobre mosaicos, con silicona neutra sin necesidad de retirar los anteriores.



¿CÓMO MANTENGO MIS MOSAICOS?

Recomendamos limpiar con trapos humedecidos o limpiavidrios, evitando productos abrasivos que puedan dañar la superficie. No utilizar productos con efecto pulido con el fin de abrillantar porque puede dañar el acero. Un paño humedecido es una solución rápida y segura para su limpieza.

¡MENSAJE IMPORTANTE! MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Para mantener la integridad del mosaico, es esencial seguir nuestras recomendaciones o contratar un especialista idóneo. La mala manipulación puede dañar o acortar su vida útil, y la garantía no cubre daños por instalación errónea.

1. No apilar más de 2 pallets para evitar roturas o fisuras.
2. Cargar y descargar con elementos adecuados, evitando balanceos.
3. Al desarmar el pallet, hacerlo por partes para prevenir la caída de las cajas.
4. No apilar de plano, y ubicar las cajas o piezas sueltas cerca del lugar de colocación.
5. Evitar el contacto de las piezas con pinturas, maderas húmedas, óxido o líquidos que puedan manchar las superficies durante el manipuleo y traslado.

